



Vredo diskový aplikátor

ZBFE



Vredo

Efektivní řešení



VYSOKÝ VÝKON S NÍZKÝMI ZTRÁTAMI ŽIVIN

Hnojení travních porostů není otázkou pouze plošných výkonů a vysokých jezdových rychlostí, ale především kvality hnojení. Pro ty, kteří chápou tento rozdíl je dobré poznat tyto aplikátory s dvoudiskovou jednotkou. Tento VREDO-systém je založen na nezávislém odpružení jednotlivých dvoudiskových jednotek pro optimální přizpůsobení se nerovnému profilu. Tento systém tak umožní aplikaci hnojiva ke kořenům kam patří a nikoliv na povrch jak je tomu běžné u ostatních způsobů aplikace.

Diskový aplikátor ZBFE je osazen bočně otevřenými řezacími disky s průměrem 410 mm, schopnými injektovat hnojivo do správné hloubky ke kořenům v maximální dávce až 45 m³/ha. Aplikátor je osazen mechanickým systémem proti úkapu Drop-stop, mazanými ložiskovými jednotkami, hydraulickým zámek v přepravní poloze a rozdělovací hlavou Vogelsang.

Volitelně může být diskový aplikátor ZBFE vybaven: hydraulickým Drop-stop systémem proti úkapu, vodícími koly, centralizovanými mazacími místy, nebo automatickým centrálním mazáním.

Celosvětová obliba této generace aplikátoru je díky robustní konstrukci, minimální údržbě, nízké hmotnosti, bočně otevřeným diskům a preciznímu rozdělování hnojiva.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Technické parametry

ZBFE

NOVÁ GENERACE DISKOVÝCH APLIKÁTORŮ VREDO

Řádkový rozestup 17,5, 20 nebo 22,5 cm

Transportní šířka 2,62 m

Robustní konstrukce vlečených diskových elementů.

Možnost nastavení rozdělovací hlavy pro práci ve vodorovném postavení.

Splňuje přísné legislativní požadavky pro aplikaci hnojiv EU.

Aplikace kejdy nebo digestátu do správné hloubky ke kořenům.

Centrální mazání diskových elementů během aplikace pro dlouhou životnost ložisek 5 mm silné bočně otevřené disky, s nízkou hmotností pro nižší zatížení ložisek a samočisticí schopností.

Toto provedení výrazně snižuje vaše provozní náklady.

TYP	Rozestup řádků	Hmotnost	Pracovní záběr	Výška
ZBF 5223	22.5 cm	1480 kg	5.2 mtr	2.50 mtr
ZBF 5226	20.0 cm	1570 kg	5.2 mtr	2.50 mtr
ZBF 5229	17.5 cm	1665 kg	5.2 mtr	2.50 mtr
ZBF 6127	22.5 cm	1600 kg	6.1 mtr	3.10 mtr
ZBF 6432	20.0 cm	1760 kg	6.4 mtr	3.10 mtr
ZBF 6135	17.5 cm	1855 kg	6.1 mtr	3.10 mtr
ZBF 7231	22.5 cm	1730 kg	7.2 mtr	3.50 mtr
ZBF 7236	20.0 cm	1885 kg	7.2 mtr	3.50 mtr
ZBF 7241	17.5 cm	2045 kg	7.2 mtr	3.50 mtr



ZASTOUPENÍ CZ

Biskupice

tel.: +420 577 113 980

fax: +420 577 113 999

Velké Meziříčí

tel.: +420 566 590 530

fax: +420 566 590 539

Prostějov-Hrubčice

tel.: +420 582 302 810

fax: +420 582 302 839

Kroměříž

tel.: +420 573 372 226

fax: +420 573 345 567

Osík

mob.: +420 724 807 598

Louny

mob.: +420 724 106 117

Šumperk

mob.: +420 724 718 538

Hradec Králové-Piletice

mob.: +420 724 345 424

ZASTOUPENÍ SK

Horná Streda

tel./fax: +421 32 7773 009

mob.: +421 908 457 882

mob.: +421 915 997 548

Zemplínska Teplica

tel./fax: +421 56 6797 009

mob.: +421 905 581 200

mob.: +421 908 137 635

Drienovec

tel./fax: +421 55 4602009

mob.: +421 905 968 747

Detva

mob.: +421 918 446 434

Vredo



P & L, spol. s r. o.
Biskupice 206
763 41 Biskupice u Luhačovic

tel.: +420 577 113 980
mob.: +420 724 754 832
e-mail: info@pal.cz
int.: www.pal.cz