



Ukázka stroje Ferti Tiller 600 v Morkovicích

V Morkovicích jsme udělali ukázkou technologie pásového zpracování půdy. Zadání nebylo vůbec jednoduché. Pozemek po čtyřech produkčních letech vojtěšky. Těžká a uježděná půda...každý si asi dovede představit. Hloubka zpracování půdy 24 cm, nastavení tlaku v hydraulickém systému stroje (pracovní jednotky) na provozní maximum, abychom udrželi slupice v záběru. Byl to masakr, ale pracovali jsme.



Jezdili jsme po vrstevnici s cílem kopírovat členitost a zvlnění pozemku.



Tady bych chtěl zdůraznit, že setí souběžně se Strip Tillem je na středních a těžkých půdách velice rizikové. Po pícninách na orné půdě budou vždy složité podmínky pro setí. Osobně bych na tomto poli zvolil jinou technologii. Set přijel stroj Horsch a hned zase odjel.



Rád bych podtrhnul, že Ferti Tiller si poradí takřka v každých podmínkách. Tuto konkrétní práci jsme na poli hodnotili vcelku dobře na dané podmínky. Ovšem neporadí si s tím secí stroj. V těchto podmínkách pouze Kinze má šanci díky Koltru vytvořit jakési seťové lůžko.



Pokud takto zpracovaný pozemek neprojde zimou (sníh, mráz) tak do toho stěží někdo pěkně založí porost kukuřice. V případě podzimního Strip Tillu a letošního průběhu zimy by byla situace snazší.



Někteří zákazníci jsou „opojeni“ vidinou Strip Tillu a setí v jenom přejezdu. Na lehkých půdách a za dobrých půdně klimatických podmínek. Možná. Na Slovensku jsme s Matúšem takto seli řepku. Podnik to již další rok nezopakoval.

