

... opravdu profesionální mulčovače



**KLADÍVKOVÉ MULČOVAČE ELHO SC 420/460 PRO**  
**ŘETĚZOVÉ MULČOVAČE ELHO TORNADO 440**


## **MIMOŘÁDNÁ VÝKONNOST + EFEKTIVITA** **+ SPOLEHLIVOST + ŽIVOTNOST**

- Robustní, velmi odolné kladívkové a řetězové mulčovače s velkým stranovým dosahem.
- Automatické hydraulické jištění při nárazu na překážku pomocí teleskopického táhla a prepouštění oleje do zvedacího válce mulčovací jednotky.
- Spolehlivá ochrana proti úletu mulčovaného materiálu a kamenů od rotoru pomocí dvojitě gumové clony (SC 420/460 Pro) příp. řetězové clony (Tornado).
- Ideální nasazení mulčovače Tornado na kamenitých půdách a tam, kde délka mulčované hmoty nehraje důležitou roli.
- Díky malé výšce mulčovací hlavy a velkému stranovému posunu lze Tornado využít k podsekání ohradníků.


## ELHO SideChopper 420 a 460 Pro



Mimořádně stabilní rotor, s kovanými držáky nožů a 20 mm čepy. Pracovními nástroji jsou masivní kovaná kladívka nebo YI-nože.



Rotor s výměnnými hřídelemi je uložen v dobře chráněných a promazávaných dvouřadých naklápěcích ložiscích (šipka).



## ELHO Tornado 440



Pracovními nástroji jsou článkové řetězy ze speciální oceli, silné 13 mm. Ve středu držáku řetězů jsou rezervní články podobně jako u strunové sekačky.



Automatické hydraulické jištění mulčovače při najetí na překážku pomocí teleskopického oje a hydraulického válce (stejně u SC 420 / 460 Pro).



| TECHNICKÉ ÚDAJE                                | SC 420 / 460 Pro       | Tornado 440 |
|--|------------------------|-------------|
| Pracovní záběr, m                              | 2,1 / 2,4              | 1,6         |
| Maximální stranový dosah, m                    | 4,2 / 4,6              | 4,4         |
| Hydraulický stranový přesun, m                 | 1,8                    | 1,8         |
| Náklon mulčovací hlavy (nahoru-dolů)           | 90°- 45°               | 90°- 40°    |
| Počet pracovních nástrojů, ks                  | 20 / 24 (kladívka, YI) | 2 (řetězy)  |
| Hmotnost, kg                                   | 890 / 980              | 800         |
| Hnací kloubový hřídel s třecí spojkou, ot/min. | 540                    | 540         |
| Hydraulický tlak, min-max. bar                 | 170-210                | 170-210     |
| Připojení do zadního 3 bod. závěsu             | Kat. 2                 | Kat. 2      |
| Hydraulické připojení – JČ okruh               | 1                      | 1           |
| Hydraulické připojení – DČ okruh               | 1                      | 1           |
| Doporučený výkon traktoru, min-max, kW *)      | 50-80                  | 50-80       |
| Doporučená min. hmotnost traktoru, kg *)       | 3.500                  | 3.500       |

\*) Podle podmínek nasazení

Váš prodejce: